

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://qianzhu.nt-rt.ru/> || quz@nt-rt.ru

Flat Linear Guideway



1. Flat Bed with Double Linear Guideway 2. Central Ballscrew 3. Spindle Unit with Higher Speed 4. Tailstock can be Choose as an Option

Technical parameter	LCK320	LCK360	LCK500
Max. swing over bed	φ 320mm	φ 360mm	φ 500mm
Max. swing over carriage	φ 140mm	φ 190mm	φ 350mm
Max. cutting length	330mm		360mm
Rail width	330mm		400mm
Spindle nose	A2-5	A2-6	A2-8
Spindle bore	φ 56mm	φ 62mm	φ 86mm
Chuck	5°	6° or 8°	φ 93mm 1.20
Range of spindle speed	100-4000rpm		10°
X a -xis travel	350mm		150-1800rpm or 三档变速
Z a -xis travel	420mm		30-150,100-500,150-1600rpm
X/Z Rapid speed	16/18m/min		300/550mm
Station of tool carrier	4 or 6, 可选排刀		300/550mm
Max. section of tool	20X20mm		15/18m/min
Stroke of tailstock sleeve	No		4 or 6 or 8
Diameter/Hole of tailstock sleeve	No		25x25mm
Main motor power	2.2KW	4KW or 5.5KW	No
Coolant pump power	180W	250W	No
Overall dimensions LxWxH	2000x1400x1500mm		7.5kW or 11kW
Parking size LxWxH	2200x1650x1800mm		250W
Net weight	1400KG	1750KG	2860/3300x1600x1830mm
Gross weight	1650KG	2050KG	3060/3500x1800x2030mm