

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://qianzhu.nt-rt.ru/> || quz@nt-rt.ru

CQ6232GBZ



ITEMS	SPECIFICATION	ITEMS	SPECIFICATION
Max.swing over bed	330mm(13")	Max.drillingcapacity	25mm
Max.swing over cross slide	Φ198mm(7-25/32")	Max.distance from bench to spindle nose	232mm
Max.swing over gap	476mm(18-3/4")		
Distance between centers	750/1000mm	Spindlespeedsteps	Variablespeed:
Spindle bore	Φ38mm/51mm	Spindlespeedscope	100-1000r/min
Taper of spindle bore	MT#5		
Range of spindle speed	70-2000rpm	Sizeofworktable	340 x 120mm
Range of longitudinal feeds	0.052-0.392mm/rev		
Range of cross feeds	0.014-0.380mm/rev	Max.travelofspindlequill	80mm
Range of metric threads	0.4-7mm		
Range of inch threads	4-56TPI	Max.endmillingcapacity	25mm
Max.travel of tailstock quill	100mm	Max.facemillingcapacity	50mm
Taper of tailstock bore	MT#3	Headstockstroke (Z)	230mm
Motor power	1.1/1.5kw	Motor	600W/1.1kw
Unitary packing of lathe (mm)	1950 x 860 x 1950	Netweight	130KGS
Asunder packing of lathe (mm)	1950 x 860 x 1250	Asunderpackingofmillhead (mm)	1060 x 630 x 740
	700 x 460 x 380/300		
Gross weight	660kg	Unitarypackingofmillcombo (mm)	1680/1940 x 850 x 1850