

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-51
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://qianzhu.nt-rt.ru/> || quz@nt-rt.ru

CQ6232L/36L

Head stock gears are made of high quality steel ground and hardened



Model	CQ6232L	CQ6236L
Swing Over Bed	330mm	360mm
Swing Over Cross Slide	198mm	215mm
Swing Over Gap	476mm	506mm
Distance Between Center	500/750/1000mm	
Width Of Bed	187mm	
Motor Power	1.5KW 1PH/3PH	
Voltage	220V or 380V	
Diameter Of Spindle Bore	38mm or 51mm	
Spindle Nose	D1-4/D1-5	
Spindle Speeds	70-2000r/min	
Travel Of Cross Slide	160mm	
Travel Of Compound Rest	68mm	
Diameter Of Lead Screw	22mm	
Diameter Of Feed Rod	19mm	
Range Of Inch Thread	3 1/2-80T.P.I/36	
Range Of Metric Thread	0.45-10mm/132	
Range Of module threads	0.25-5 MP/20	
Range Of Diametric threads	7-160DP/32	
Range Of Longitudinal Feeds	0.067-1.019mm/r(0.0026-0.040in/r)	
Range Of Cross Feeds	0.018-0.275mm/r(0.0009-0.0138in/r)	
Diameter & Taper Of Tailstock Quill	32mm,MT # 3	
Travel Of Tailstock Quill	100mm	
Net Weight	495/595kgs	