

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://qianzhu.nt-rt.ru/> || quz@nt-rt.ru

XH6330



Model		unit	XH6330NC	XH6330		XH6330S	
table size		mm	300×1300	300×1300	300×1500	305×1370	305×1500
table longitudinal travel		mm	845	845	1000	880	1000
table cross travel		mm	385	385	385	380	380
Knee vertical travel		mm	435				
table longitudinal feed rate		mm/min	0 - 3000	-----			
table cross feed rate		mm/min	0 - 3000	-----			
Knee rapid speed		mm/min	900				
vertical spindle	motor power	HP	5			(standard 3HP, optional 5HP)	
	speed	r/min	65~4500(standard 16 steps, 50hz: 65~4500, 60hz: 80~5440)				
	taper		ISO 40			R8. (optional ISO 30/40)	
	quill travel	mm	127				
	quill feed rate	mm/rev	0.04 / 0.08 / 0.15				
	head rotating		(R/L): 90			(R/L): 90; (up/down):45	
	distance from spindle end to table	mm	115~545				
horizontal spindle	motor power	HP	5				
	speed	r/min	50hz: 45/80/165/260/500/980. 60hz: 55/100/200/315/600/1180				
	taper		ISO40				
	distance from spindle center to table	mm	-20~410				
	distance from spindle center to ram	mm	183				
ram travel		mm	483				
ram rotating			360				
net weight		kg	1900	1900	1950	1680	1730
package size (L×W×H)		cm	180×150×220	180×150×220	180×180×220	180×160×220	180×180×220