

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://qianzhu.nt-rt.ru/> || quz@nt-rt.ru

ХК6323, ХК6325, ХК6330



Item / Model			Unit	XK6323B	XK6325	XK6325C	XK6325D	XK6330	XK6330A
Table size			mm	230 × 1067	254 × 1270			305 × 1370	
				230 × 1246	254 × 1370			305 × 1500	
T slots				3 × 16					
Table loading			kg	200	280			350	
X axis (table longitudinal move) travel			mm	550	750			800	
				740	850			900	
Y axis (table cross move) travel			mm	300	400	400	400	360	360
Z axis (Quill move) travel			mm	103					
X/Y/Z axis rapid feed			mm/min	5000					
X/Y/Z axis servo motor			kW	1					
Knee vertical travel			mm	350	400			380	
Ram travel			mm	315	470			500	
Distance from spindle to table			mm	0–350	0–400			0–380	
Milling head	Spindle speed	Standard:16 steps	rpm	50HZ:66–4540/60HZ:80–5440					
		Optional:Variable		60–4200			60–3600		
	Spindle taper			R8 / ISO40 Standard:R8 / Optional:ISO40					
	Motor power		HP	3HP		5HP		5HP	
	Head rotating	Swiveling		90°	90°	90°	90°	90°	90°
		Tilting		45°	45°	—	45°	45°	—
CNC				HD500、 (KND/HD500/GSK)					
Package size			mm	1650 × 1900 × 2000	1900 × 2000 × 2230			200 × 200 × 225	
G.W.			kg	1100	1400	1600		1800	