

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://qianzhu.nt-rt.ru/> || quz@nt-rt.ru

ZX30

Milling drilling,tapping,boring,reaming



Specifications

Max .Drilling capacity

Face mill capacity

End mill capacity

Working table size

Working table travel

Diameter of column

Spindle stroke

Max distance spindle to table

Distance between spindle and column

Head rotated

Spindle taper

Spindle speed range

1 Speed motor 1.5KW :

Number of speeds

Cooling motor (optional)

N.W/G.W

Packing dimension (w/o stand)

20'container Q'ty:

Features :

Milling drilling,tapping,boring,reaming

Belt driving the noisy low

Headstock can rotated 360°

Heavy-duty tapered roller bearing spindle

Positive spindle lock

Adjustable gibs on table

Micro feed precision

Options:

“S”-Foot stand; “C”-Cooling system; “L”- Halogen light; “W”-Work table power feeder;

P1 : ZX30(S)

Units

ZX30

mm	(Iron)32/(Steel)25
mm	76
mm	20
mm	730×210
mm	500×230
mm	115
mm	120
mm	460
mm	205
	360°
	MT3 or R8
rpm	100-2080 (50HZ)
	120-2500 (60HZ)
(steps)	12
W	40
kg	280/300
mm	950×760×1150
sets	36