

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://qianzhu.nt-rt.ru/> || quz@nt-rt.ru

Corner Automatic production line



- The automatic production line is composed of decoiler, leveling system, servo feeding system, punch and dies components. Is different from the traditional processing mode, greatly improves the production efficiency and reduce production costs.

Decoiler:

Max. Material width:	≤250 mm
Max. material thickness:	≤2.0mm
Max. load capacity:	≤2T
Outer diameter:	Φ1200mm
Inner diameter:	Φ 480-520 mm

Servo feeding system:

BNC-300

The feed shaft diameter:	Φ60mm
Measuring diameter of shaft:	Φ60mm
Maximum feed plate of width:	≤300mm
Maximum feed plate of thickness:	≤2mm
Maximum feed speed:	≤40m/min
Feeding and blanking step length tolerance:	±0.20mm
Feed products overall length tolerance:	±0.25mm
Servo motor power/brand:	1.8KW/ Japan Yaskawa
Transmission:	Synchronous wheel / gear
Length measuring encoder:	ROUNDSS 2500P